

2820SE

PE Gitter Gerüstschutzfolie Rolle SE

STANDARD 180 GR/M²

Schwer entflammbare, verstärkte Gerüstfolie verringert die Windlast und bietet zugleich Brandschutzeigenschaften an Baugerüsten. Sie dient als Schutzschild gegen starken Wind, gewährleistet die Stabilität des Gerüsts und schützt Arbeitskräfte und Material. Dank ihrer Feuerbeständigkeit verbessert sie die Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle und ist damit unverzichtbar für Bauprojekte, bei denen Brandschutz entscheidend ist.

■ Technische Daten

Zugfestigkeit	491N / 5cm Nach ISO 13937-1
Reißfestigkeit	93N / 5cm Nach ISO 13937-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C

■ Produktinformationen

- HDPE Gewebe mit beidseitiger weiße LDPE Beschichtung
- 2% UV stabilisiert
- Produkt Schwer Entflammbar (SE); entsprechendes DIN4102-B1 Zertifikat verfügbar
- In der Längsrichtung aufgeschweißt mit senkrechten, mit jede 10cm Zwischenraum vorgelochten Löchern, innen Ø 15mm (einseitig doppelt)
- Jede Gitterfolie 1x gefaltet auf Pappkern gerollt, verpackt im klarsicht PE Schlauchfolie mit neutralem COVER Etikett, 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Versand auf Blockpaletten (100×120cm)
- Palettenhöhe ca. 115cm

■ Sonderanfertigung

- Sondermaße, andere Farbe und/oder Gewicht, Mindestabnahme-Menge und Lieferfrist nach Beratung
- Private label/Ihre Marke auf Bale verpackt
- Produkt-Bedruckung ist möglich
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

■ Abmessungen

Endmaß (m)	 Weiß NVO	Abstand Befestigungsbänder (cm)	Rollen pro Palette
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	90
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	90